



TAYLOR®

Item No. _____

369/370/371

フロズンベバレッジフリーザー



Model 370

特徴

グラニータ、フロズンカクテル、フルーツジュース、スムージー、コーヒー、カプチーノ、ティースラッシュ等多様な製品に対応します。チルド(冷蔵)ドリンクモードでも使用できます。

取り外し式ボウル

透明なボウルにはガロン、リットル両単位で分量表示の目盛がついています。各ボウルの最大容量は10リットル。369は1個、370は2個、371には3個のボウルがついています。

ヴィスコシティコントロール

製品が適度な硬さに達すると自動的に冷却が停止します。

温度コントロール

調節可能なサーモスタットによりフロズンモード、チルド(冷蔵)ドリンクモードのいずれかを選択できます。

ビーター

一体式のビーターにインナースクレーパーが内蔵されています。

セルフクロージングドロートラップ

ばね式のドロートラップは自動的に閉まるので、セルフサービスに適しています。

リムーバブルドリフトレー

ドリフトレーは洗浄のため簡単に取り外し可能です。トレイ底部にはドレインラインを通すことができます。

照明つきディスプレイ

ドーム型のボウルカバーには照明がついており、5種類のフレイバーカバーが用意されています。これは機械の前・後面どちらにもとりつけられます。照明の電源コードは不要です。

デフロストタイマー

販売のない時間帯には自動的にチルドドリンクモードに入るよう設定できます。

コンデンサーフィルター

コンデンサーへのほこりの堆積を防ぐことで通気性を保ち、機械の性能を最高の状態に保ちます。フィルターは洗浄可能で取り外しのための器具は不要です。



Standard 6 & 18



Manufactured and Listed by
Bras Internazionale S.P.A.
Models FBM1PUL,
FBM2UL, and FBM3UL.

Rockton, Illinois 61072
800-255-0626
Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000
www.taylor-company.com
e-mail: info@taylor-company.com

International Office
Taylor Company S.r.l.
Roma, Italy
Tel: **+39-06-420-12002** Fax: +39-06-420-12034
e-mail: romeoff@taylor-company.com

369/370/371 フローズンベバレッジフリーザー



Model 369



Model 371

重量	lbs.			kgs.		
モデル	369	370	371	369	370	371
本体	57	86	121	26	39	55
梱包時	64	97	130	29	44	59

大きさ	in.			mm.		
モデル	369	370	371	369	370	371
幅	11	14-3/16	21-1/4	280	360	540
奥行		18-1/2			470	
高さ		27-1/4			690	

電源	電圧	NEMA	コード
115/60/1 Air			
Model 369	6		5-15P
Model 370	12		5-15P
Model 371	16		5-20P

上記以外の電気仕様でも製造可能です。
詳細についてはテラー代理店へ照会ください。

Bidding Specs

Electrical: Volt _____ Hz _____ ph _____
Neutral: Yes No | Cooling: Air Water NA

Options: _____

仕様

冷却システム

Model 369: 1,130 BTU/hr. R134a.
Model 370: 3,000 BTU/hr. R404A.
Model 371: 4,300 BTU/hr. R404A.

空冷式

機械の全側面について152ミリの隙間が必要。

オプション

• 連続自動注入システム

ホッパー内のミックスは別設のミックス供給システムにより自動的に補充することができます。ミックス供給システムは店舗のスタイルに応じてカスタマイズできます。



Taylor Company,
A Division of Carrier Commercial Refrigeration, Inc.
Rockton, Illinois 61072
815-624-8333 **800-255-0626** Fax 815-624-8000
www.taylor-company.com

Printed in U.S.A.

046565-ADV 3/05